

Productfiche

Kantopsluitingen Cortenedge

geroba
design voor tuin en landschap

Alle CORTENEDGE Kantopsluitingen zijn gemaakt van 2 of 3 mm dik Cortenstaal. Ze zijn beschikbaar in 15 en 29 cm hoogte.

Er is een vlakke en gezette afwerking. Met de vlakke variant kan u bochten maken. Met de gezette niet. Er zijn ook standaard hoekstukken beschikbaar.

Cortenstaal

Cortenstaal is gelegeerd staal dat corrosiebestendige eigenschappen krijgt door de toevoeging van koper, chroom en nikkel. Deze legering, een dichte barrièrelaag van hechtende sulfaten en fosfaten, beschermt het staal zo geen verdere corrosie ontstaat. Blootgesteld aan het weer, begint dit materiaal een eigen leven te ontvouwen. De kleuren veranderen en creëren nieuwe beelden.

Plaatsing

- Op de kantopsluiting, met standaard lengte van 2500 mm, zijn 3 plaatjes gelast met uitsparing. Door middel van de meegeleverde Cortenstaal piketpalen kunnen de kantopsluitingen op een snelle en eenvoudige manier worden vastgezet. De piketpaal wordt in de uitsparing aan de kantopsluiting geslagen met een hamer. Door de piketpaal te slaan aan de buitenzijde, waar de 2 uitsparingen zitten, worden de kantopsluitingen strak met elkaar verbonden.

