

Alle schuttingen worden gemaakt in 2mm Cortenstaal of in 3mm aluminium. Er zijn zowel volle panelen als panelen met een motief. De beschikbare breedtes zijn 500 en 1000mm. De hoogtes zijn 1800 en 2000mm. Deze schuttingen zijn eenvoudig te plaatsen d.m.v. de Gerofence bevestigingspalen. De omgeplooid rand maakt de schuttingen extra stevig.

Cortenstaal

Cortenstaal is gelegeerd staal dat corrosiebestendige eigenschappen krijgt door de toevoeging van koper, chroom en nikkel. Deze legering, een dichte barrièrelaag van hechtende sulfaten en fosfaten, beschermt het staal zo geen verdere corrosie ontstaat. Blootgesteld aan het weer, begint dit materiaal een eigen leven te ontfouwen. De kleuren veranderen en creëren nieuwe beelden.

Aluminium

Aluminium kenmerkt zich als sterk en licht materiaal. Bovendien is het niet-corrosief.

Plaatsing

- De bevestigingspalen zijn te plaatsen in beton. In de schuttingpanelen zit een uitsparing. Hierin passen de palen. De palen worden vastgebout aan de schutting.
- Het roestproces kan versneld worden door het gebruik van Geroba Cortensteel Oxidizer. De roest kan daarna gefixeerd worden door Geroba Rustfix.
- Na levering moeten de materialen meteen worden uitgepakt. Er mag geen vocht komen tussen de verpakking en het materiaal, aangezien er dan vlekken kunnen vormen.

